

湯節 C1



シャワー

整流

湯 5°

混合 55°

水 45°



水 10°

水 15°

吐水口回転範囲150°

分岐フタ

分岐止水栓



- ・(水抜式)・()内は、参考寸法。・止水栓は、別途手配。
- ・本品は節水仕様で、従来品より流量が少ない仕様です。詳細は品番毎の流量曲線をご確認ください。
- ・分岐接続は、正面より右側は水分岐仕様、左側はお湯分岐仕様です。
- ・分岐口には、左右両側共に分岐フタが付いています。分岐する側の分岐フタを外し、分岐止水栓(同梱)を取り付けて下さい。
- ・吐水口回転角度規制の調整機能付ではありません。
- ・珪酸カルシウム板に対応するためには、A-3811(別売品)が必要です。
- ・カウンター裏面の補強板は、木質系のボードとしてください。
- ・節湯記号については、[「IX」ホームページを参照ください。](#)

(http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

日付	2022.03.09	尺度	1:7	製図	石川	検図	磯崎	品番	JF-AJ461SYXNBV(JW)
図番	XK-JFAJ461-0006G							品名	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓(分岐形)(13)
備考								株式会社 LIXIL	

株式会社 LIXIL