



- ・〈 〉内は、参考寸法。
- ・適温の湯を出すためには給湯器の温度50~60℃の設定をおすすめします。
- ・シャワーヘッドは乱暴に扱わないで下さい。メッキがはがれて、ケガをする恐れがあります。
- ・貯湯式温水器は、減圧弁で0.08MPa(高圧型は0.15MPa)に設定されており、供給圧力が不足して、快適なシャワーが使用できない場合があります。
- ・自然冷媒C02ヒートポンプ式電気給湯機の場合、最低給湯必要圧力確保のため高圧力型、または直圧型を推奨します。
- ・使用圧力範囲：0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)。給水圧力≧給湯圧力
- ・カウンター穴あけ寸法は、φ25±2で行って下さい。
- ・〈デッキタイプ、スイッチシャワー、ホース長さ1600mm、温度調節ハンドル調整要〉
- ・節湯記号については、LIXILホームページを参照ください。

(http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

日付	2022.01.27	尺度	1:15	製図	石川	検図	磯崎	品番	BF-WM646TSLM(300)
図番備考	XK-BFWM646-0015C							品名	サーモスタット付シャワーバス水栓(13)
株式会社 LIXIL									