



■仕様表

項目		仕様
品名		GQ-541W
型式名		Q1-2-13
型式適用ガス種		13A・12A、LP
種類	設置の方式	屋内壁掛式
	給排気方式	開放式
	給湯の方式	先止め式
点火方式		連続スパーク点火
エネルギー消費効率		83.6%
最低作動水圧		30.0 kPa
適正使用水圧		60.0 ~ 700 kPa
外形寸法		高さ360mm×幅288mm×奥行141mm
質量(本体)		5.2 kg
接続口径	給水	R1/2 (15A)
	給湯の方式	R1/2 (15A)
	ガス	R1/2 (TU接続可)
電気関係	電源	DC3V(単1アルカリ乾電池×2本)
本体外装色		粉体塗装 色:白
騒音値		48dB(A)以下(水圧100kPa・標準インプット時)
安全装置		立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、過圧防止安全装置、再点火防止装置(インターロック)
その他		音声お知らせ機能、消し忘れ防止装置(約10分)、脱着式水フィルター、水量・ガス量安定装置、スライドブラケット(上可動398mm~420mm)
付属品		取扱説明書(保証書付)、φ4.8丸木ネジ×3、単1形アルカリ乾電池×2、所有者票、個人情報保護シール
別売部品		長尺フレキシブル管(550mm:YP0130、750mm:YP0131、1000mm:YP0132)、換気扇連動スイッチ(YP0133)、小型湯沸器用防熱カバー(YP0302HM)

※ 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項目		能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス	10.5 kW	5.6 kW
	LPガス	10.5 kW	5.6 kW
出湯量	水温+25℃	5.0 L/min	
	水温+40℃	3.1 L/min	
出湯能力	都市ガス	5.0 ~ 2.5号(無段階切替)	
	LPガス	5.0 ~ 2.5号(無段階切替)	
出湯量の範囲		2.1 ~ 6.0 L/min	

※ ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力(都市ガス)は、ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります

給水装置登録認証番号	NW1001
------------	--------

							株式会社 J-リッ