



仕様表		仕	様
製品名	GTS-84AL BL		
型式	GTS-84AL		
型式適用ガス種	12A, 13A, LPG		
種類	設置の方式	屋外設置(外壁貫通設置)	
	給排気方式	強制排気式(押し込み)	
点火方式	放電点火式		
使用水圧	53.9~784kPa (0.55~8.0kgf/cm ²)		
最低作動流量・水圧	3.3L/min・19.6kPa (0.2kgf/cm ²)		
外形寸法	高さ467mm×幅286mm×奥行820mm		
壁貫通部寸法	高さ332mm×幅228mm×奥行770mm		
質量(本体)	27kg		
接続口径	給水・給湯	G1/2B	
	ガス	R1/2 (15A, TU接続)	
電気関係	ふろ(行き・戻り)	12.2mm循環ホース継手	
	消費電力	AC100V (50/60Hz)	
材質	電源コード長さ	100/110W 凍結予防ヒータ: 64W	
	本体外装	ステンレス	
安全装置	本体外装	ステンレス	
	脱酸銅	脱酸銅	
本体外装色	前カバー: 8.5Y9/1 (粉体塗装) その他: ステンレス鋼板塗装無 立ち消え安全装置(フレームロッド式)、沸騰防止装置(サーミスタ83°C) 残火安全装置(バイメタルスイッチ120°C)、過熱防止装置(温度ヒューズ184°C) 給湯水量センサー(ON3.3L/min以下、OFF1.9L/min以上) ファン回転検知(ホールIC)、過圧逃し弁(作動圧力1373±294kPa) 漏電ブレーカー(感度電流6mA, 0.1sec以下)、凍結予防装置(保護ヒータ64W)		
ソーラ接続	不可		
付属部品	浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m) 循環アダプター(水位センサ中継コード2.5m付) 電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m) 本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付) コードバンド、締めバンド(大)、取扱説明書(保証書付き) 設置工事説明書		
別売品	台所リモコンRC-3011M、GTS用リモコンコードM10A, M20A GTS用UB接続筒、GTS用可燃取付スリーブ、GTS用壁厚スベサ30, 70, 130 GTS用排気カバーC2、GTS用水水平支持金具、シャワーカウンターCS-20 水栓金具(MS-7CLA, -7CRA, -7CDL, -7CDR)、GTS用給水分岐継手 浴槽フタ(FB1170GC-W, FB1270GC-W, FA1170GC-W/W) 浴槽(SP1172/C1L/R-SW/BL, SP1272/C1L/R-SW/BL) 浴槽(SP1172/C1NL/R-SW/BL, SP1272/C1NL/R-SW/BL)		

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

給水装置認証登録番号	TW-2009
------------	---------

■能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

項目	能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス 18.0kW (15,500kcal/h)	5.82kW (5,000kcal/h)
	LPガス 18.0kW (1.29kg/h)	5.82kW (0.42kg/h)
給湯出湯量	水温+25°C 8.2L/min	
	水温+40°C 5.1L/min	
給湯能力	2.5号~8.2号	
湯温調節範囲	37~50°C, 60°C (15段階)	
標準ガス消費量	9.9kW (都市ガス: 8,500kcal/h, LPガス: 0.71kg/h)	
最低作動流量	4.0L/min	
湯温調節範囲	37~48°C (12段階)	
最大ガス消費量(同時使用時)	25.0kW (都市ガス: 21,500kcal/h, LPガス: 1.79kg/h)	

※上記出湯量・給湯能力・ガス消費量は13A仕様の場合です。

■ふろ能力

上昇温度	沸き上がり所要時間	
	160L (1人用)	180L (1.5人用)
湯温+5°C	8分	8分
湯温+10°C	16分	18分
湯温+15°C	24分	27分

納入仕様図	製品名	GTS-84AL BL		
	図名	名称寸法図		
	尺度	1/6	原紙サイズ	A3 図番
	作成	2005. 8.17	調整	D 2017.12.7
				株式会社ノーリツ

注 ※GTS-84ALは、Cチャンバー設置はできません。