



*印寸法は配管ピッチ(P)が最大~最小の場合を(標準寸法^{最大}最小)で示しています。

- ・適温の湯を出すためには給湯器の温度50~60℃の設定をおすすめします。
- ・貯湯式温水器は、減圧弁で0.08MPa(高压型は0.15MPa)に設定されており、供給圧力が不足して、快適なシャワーが使用できない場合があります。
- ・自然冷媒C02ヒートポンプ式電気給湯機の場合、最低給湯必要圧力確保のため高圧力型、または直圧型を推奨します。
- ・バス吐水とハンドシャワーを同時に使用することはできません。
- ・使用圧力範囲：0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)。給水圧力 \geq 給湯圧力
- ・ \approx 45℃最高温度規制仕様、スイッチシャワー、ホース長さ1600mm、温度調節ハンドル調整要)
- ・節湯記号については、LIXILホームページを参照ください。

(http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

日付	2022.03.02	尺度	1:15	製図	石川	検図	磯崎	品番	BF-HW156TSJM
図番備考	XK-BFHW156-0026C							品名	サーモスタット付シャワーバス水栓(13)
株式会社 LIXIL									