



*印寸法は配管ピッチ(P)が最大~最小の場合を(標準寸法^{最大}最小)で示しています。

- ・適温の湯を出すためには給湯器の温度50~60℃の設定をおすすめします。
- ・シャワーヘッドは乱暴に扱わないで下さい。メッキがはがれて、ケガをする恐れがあります。
- ・貯湯式温水器は、減圧弁で0.08MPa(高圧型は0.15MPa)に設定されており、供給圧力が不足して、快適なシャワーが使用できない場合があります。
- ・自然冷媒C02レボンプ式電気給湯機の場合、最低給湯必要圧力確保のため高圧力型、または直圧型を推奨します。
- ・マッサージ、ミスト吐水は45℃以上で使用しないでください。
- ・使用圧力範囲：0.15(流動時)~0.75MPa(静止時)。給水圧力≥給湯圧力
- ・(水抜式、スイッチ多機能シャワー、ホース長さ1600mm、温度調節ハンドル調整要)
- ・節湯記号については、LIXILホームページを参照ください。

(http://inox.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----|------|----|----|----|----|----|-------------------|----------------------|
| 日付 | 2022.03.14 | 尺度 | 1:15 | 製図 | 石川 | 検図 | 磯崎 | 品番 | BF-KA145TNSMM | |
| 図番 | XK-BFKA145-0009B | | | | | | | | 品名 | サーモスタット付シャワーバス水栓(13) |
| 備考 | | | | | | | | | 株式会社 LIXIL | |