

◎右排気仕様

◎左排気仕様

◎右排気仕様

◎左排気仕様

口結線図

口P-Q特性

口仕様表

名 称		スリム型レンジフード	
項 目		仕 様	
形 式		FG9S24	
ファ ン タ イ プ		シロッコファン	
整 流 板		有り	
フ ィ ル タ ー		有り	
カラーバリエーション	ウォームシルバー	ステンレス	
品 名 コ ー ド	NFG9S24MSV	NFG9S24MST	
外形寸法(mm)		幅898×奥行き600×高さ243	
質量(kg)※5		19.5	
給 排 気 方 式		排気のみ	
運 転 ボ タ ン		3速（強・中・弱）＋常時換気	
照 明		LED（2箇所）	
電 源		AC100V 50Hz/60Hz	
ダ ク ト 接 続		Φ150ダクト	
風 量 (m³/h)	強	420（0Pa時） 420（130Pa時）	
	中	300（0Pa時）	
	弱	180（0Pa時）	
	常時換気	120（0Pa時）	
騒 音 (dB (A))	強	45（0Pa時）	
	中	38（0Pa時）	
	弱	26（0Pa時）	
	常時換気	22（0Pa時）	
消 費 電 力 (W)	強	46（0Pa時）	
	中	23（0Pa時）	
	弱	10（0Pa時）	
	常時換気	7（0Pa時）	
同 梱 部 材		固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット（取付金具付き）、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票	

施工用取っ手

連動ダンパー電源線
[出力AC100V 1A以下] (約0.4m)

電源コード・プラグ (約1.2m)

排気口具

アース端子

対応吊戸奥行き
280以上 ※3(扉除く)

スライド前幕板取付寸法
375～390 ※2

塞ぎ板

スライド前幕板

LED照明

赤外線受光部

整流板

単位:mm

498

455

445～730 ※1

85

217

17

291

432.5 (P30×9)

432.5 (P30×9)

254

254

820

898

243

72

520

146

157 ※4

211 ※4

146

取付金具取付用ネジ穴
(ハッチング部)

取付金具寸法

256.3
(製品下端より)

184.3
(製品下端より)

86.2

415 (P20×7)

269

225 (P30×8)

15

415 (P20×7)

269

225 (P30×8)

15

注

※1

スライド前幕板、塞ぎ板の高さ調整範囲：445～730

[別売の長尺スライド前幕板に付属の長尺塞ぎ板上使用時：730～900]

※2

スライド前幕板奥行き調整範囲：375～390

※3

塞ぎ板対応吊り戸奥行き：280以上（但し扉除く）

※4

左・右排気方向で寸法は異なる。[出荷状態は左排気仕様]

※5

スライド前幕板、塞ぎ板、取付金具を除く。

納入仕様図

製品名

NFG9S24(90cm幅)

図名

外形寸法図

尺度

1/12

原紙サイズ

A3

図番

WN-23-0248

作成

2023.06.30

調整

株式会社

パナソニック