

◎右排気仕様

◎左排気仕様

◎結線図

□静圧－風量特性

□仕様表

名 称	スリム型レンジフード			
項 目	仕 様			
形 式	FG6S27			
カ ラ ー バ リ エ ー シ ョ ン	ウォームシルバー	ステンレス		
品 名 コ ー ド	NFG6S27MSV	NFG6S27MST		
外 形 寸 法 (mm)	幅598×奥行き600×高さ195			
質 量 (kg) ※5	15. 5			
給 排 気 方 式	排気のみ			
ダ ク ト 接 続	Φ150ダクト			
フ ェ ン タ イ プ	シロッコファン（フッ素塗装）			
コンロ連動	あり			
電 源	AC100V 50Hz/60Hz			
定 格 消 費 電 力 (W)	60/60			
運 転 ボ タ ン	5速（5・4・3・2・1）＋常時換気			
照 明	LED（2箇所）			
整 流 板	付き			
フ ィ ル タ ー	なし（フィルターレスタイプ）			
風 量 (m3/h)	5	420（0Pa時） 420（130Pa時）		
	4	360（0Pa時）		
	3	300（0Pa時）		
	2	240（0Pa時）		
	1	180（0Pa時）		
	常時換気	120（0Pa時）		
騒 音 (dB (A))	5	44（0Pa時）		
	4	40（0Pa時）		
	3	36（0Pa時）		
	2	31（0Pa時）		
	1	26（0Pa時）		
	常時換気	22（0Pa時）		
消 費 電 力 (W)	5	46（0Pa時）		
	4	35（0Pa時）		
	3	23（0Pa時）		
	2	15（0Pa時）		
	1	11（0Pa時）		
	常時換気	8（0Pa時）		
同 梱 部 材	固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレイ（フッ素塗装）、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、型紙セット（取付金具付き）、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート			

単位:mm

LED照明

ネジ取付け推奨範囲
(ハッチング部)

取付金具寸法

注 記

※1 スライド前幕板、塞ぎ板の高さ調整範囲：445～730 [別売の長尺スライド前幕板に付属の長尺塞ぎ板上使用時：730～900]

※2 スライド前幕板奥行き調整範囲：375～390

※3 塞ぎ板対応吊り戸奥行き：280以上（但し扉除く）

※4 左・右排気方向で寸法は異なる。[出荷状態は左排気仕様]

※5 スライド前幕板、塞ぎ板、引掛け金具、取付金具を除く。

納入仕様図

製 品 名	NFG6S27M(60cm幅)				
図 名	外 形 寸 法 図				
尺 度	—	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-24-0388
作 成	2024.11.28	調 整		株式会社 J-1 J J J	