

◎右排気仕様

◎左排気仕様

◎結線図

□静圧－風量特性

□仕様表

名称	スリム型レンジフード			
項目	仕様			
型式	FG9S27			
カラーバリエーション	ウォームシルバー	ステンレス		
品名コード	NFG9S27MSV	NFG9S27MST		
外形寸法 (mm)	幅898×奥行き600×高さ195			
質量 (kg) ※5	18			
給排気方式	排気のみ			
ダクト接続	Φ150ダクト			
ファンタイプ	シロッコファン (フッ素塗装)			
コンロ連動	あり			
電源	AC100V 50Hz/60Hz			
定格消費電力 (W)	60/60			
運転ボタン	5速 (5・4・3・2・1) + 常時換気			
照明	LED (2箇所)			
整流板	付き			
フィルター	なし (フィルターレスタイプ)			
風量 (m3/h)	5	420 (0Pa時) 420 (130Pa時)		
	4	360 (0Pa時)		
	3	300 (0Pa時)		
	2	240 (0Pa時)		
	1	180 (0Pa時)		
	常時換気	120 (0Pa時)		
騒音 (dB (A))	5	44 (0Pa時)		
	4	40 (0Pa時)		
	3	36 (0Pa時)		
	2	31 (0Pa時)		
	1	26 (0Pa時)		
	常時換気	22 (0Pa時)		
消費電力 (W)	5	46 (0Pa時)		
	4	35 (0Pa時)		
	3	23 (0Pa時)		
	2	15 (0Pa時)		
	1	11 (0Pa時)		
	常時換気	8 (0Pa時)		
同梱部材	固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレイ (フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、型紙セット (取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート			

排気口具

アース端子

2-R15

520

195

898

排気口具

72

445~730 ※1

85

600

LED照明

赤外線受光部

整流板

455

498

塞ぎ板

スライド前幕板

375~390 ※2

280以上 ※3

405

270

15

15

105

225

240

405

207.9 (製品下端より)

17

12

15

30

30

225

240

405

820

670

268.5

255

432.5 (P40×9)

432.5 (P40×9)

17

55

244

148

設置用金具

ネジ取付け推奨範囲 (ハッチング部)

単位:mm

注記

※1 スライド前幕板、塞ぎ板の高さ調整範囲：445～730 [別売の長尺スライド前幕板に付属の長尺塞ぎ板上使用時：730～900]

※2 スライド前幕板奥行き調整範囲：375～390

※3 塞ぎ板対応吊り戸奥行き：280以上 (但し扉除く)

※4 左・右排気方向で寸法は異なる。[出荷状態は左排気仕様]

※5 スライド前幕板、塞ぎ板、引掛け金具、取付金具を除く。

納入仕様図

製品名	NFG9S27M(90cm幅)				
図名	外形寸法図				
尺度	—	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0390
作成	2024.11.28	調整		株式会社 J-1 J J	