

◎右排気仕様

◎左排気仕様

単位:mm

◎結線図

□静圧－風量特性

□仕様表

名称	スリム型レンジフード			
項目	仕様			
形式	FG6S25			
カラーバリエーション	ブラック	ウォームシルバー	ホワイト	
品名コード	NFG6S25MBA	NFG6S25MSV	NFG6S25MWH	
外形寸法 (mm)	幅598×奥行き600×高さ195			
質量 (kg) ※5	16.0			
給排気方式	排気のみ			
ダクト接続	φ150ダクト			
ファンタイプ	シロッコファン			
コンロ連動	なし			
電源	AC100V 50Hz/60Hz			
定格消費電力 (W)	78/90			
運転ボタン	3速 (強・中・弱) + 常時換気			
照明	LED (2箇所)			
整流板	付き			
フィルター	なし (フィルターレスタイプ)			
風量 (m³/h)	強	510/490 (0Pa時) 420 (100Pa時)		
	中	270/240 (0Pa時)		
	弱	190/180 (0Pa時)		
	常時換気	130/120 (0Pa時)		
騒音 (dB (A))	強	45/44 (0Pa時)		
	中	30/29 (0Pa時)		
	弱	23/22 (0Pa時)		
	常時換気	20/19 (0Pa時)		
消費電力 (W)	強	73/85 (0Pa時)		
	中	43/47 (0Pa時)		
	弱	28/30 (0Pa時)		
	常時換気	21/22 (0Pa時)		
同梱部材	固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、型紙セット (取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート			

375~390 ※2

280以上 ※3

塞ぎ板

スライド前幕板

445~730 ※1

35

600

85

268.5

255

設置用金具

272.5 (P40×4)

272.5 (P40×4)

17

244

270

105

15

15

105

60.6

17

12

207.9 (製品下端より)

30

30

225

240

270

225

240

270

取付金具寸法

ネジ取付け推奨範囲 (ハッチング部)

注記

※1

スライド前幕板、塞ぎ板の高さ調整範囲：445～730

〔別売の長尺スライド前幕板に付属の長尺塞ぎ板上使用時：730～900〕

※2

スライド前幕板奥行き調整範囲：375～390

※3

塞ぎ板対応吊り戸奥行き：280以上 (但し扉除く)

※4

左・右排気方向で寸法は異なる。〔出荷状態は左排気仕様〕

※5

スライド前幕板、塞ぎ板、引掛け金具、取付金具を除く。

納入仕様図

製品名

NFG6S25M (60cm幅)

図名

外形寸法図

尺度

—

原紙サイズ

A3

図番

WN-24-0382

作成

2024.11.28

調整

株式会社 J-1 J J